

TENDIREGGIA PNEUMATICO AD INCASTRO PER REGGIA IN ACCIAIO



Mod. **LIGO-INCA 13-16-19**



APPLICAZIONE

Caratteristiche	LIGO-INCA 13-16-19 STD	LIGO-INCA 13-16-19 HT
Tipo collo	Piano, base minima di 200 mm	Piano, base minima di 200 mm
Tipo reggia	Lucida - Bluata	Bluata - Alta resistenza
Larghezza reggia	Da 13 a 19 mm	Da 13 a 19 mm
Spessore reggia lucida/bluata	Da 0,4 mm a 0,6 mm Rmax=850 N/mm ²	Da 0,4 mm a 0,63 mm Rmax=1100 N/mm ²
Tensione max.	Da 2000 N a 5500 N	Da 3500 N a 5500 N
Press. di lavoro e consumo aria	Da 5,5 a 6,5 bar max. / 12 l/s	Da 5,5 a 6,5 bar max. / 12 l/s
Massima velocità di tensionamento	Da 5 mt/min a 11 mt/min	Da 5 mt/min a 7 mt/min
Tipo chiusura	Incastro senza sigillo	Incastro senza sigillo
Peso	Circa 7 Kg	9 Kg

La società si riserva di variare i dati tecnici senza obbligo di preavviso e in qualsiasi momento

Via dei Lavoratori 3/L - 20090 Bucinasco (MI) - Tel.: +39 02.45713412/02.45712511 - +39 02.48849743